



Normec : 1425

Ripping B.V.
Hoeksekade 150
2661 JL Bergschenhoek
25
KEC-GRA-9188

EN 13242 + A1:2008

Granulaat voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw

betongranulaat 0/31,5 voor verhardingslagen van steenmengsel

ONDERWERP:	SPECIFICATIE:
4.2: Gradering	0/31,5
4.3: Gradering	GA75, GTA25
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	FL ₂₀ NPD
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₇
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₆₀ NPD
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD
5.5: Waterabsorptie	NPD
5.6: Samenstelling	Rc 80, Rc+Ru+Rg 90, Rb 10-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
6.3: Totaal zwavel	NPD
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit